



東莞市高迪電子有限公司

Dong guan Gaodi Electronics Co., Ltd

TEL:+86-0769-8366-2567 0769-8366-1869 E-mail:dg@hello1kk.com KodySwitch@163.com

website: www.hello1kk.com

www.kdrr.tw

www.kodyswitch.com

承 认 书

Specifications for Approval

客户名称 (Customer) : _____

产品名称 (Part name) : 迷振动开关SMD/贴片震动开关SMT/振动传感器

产品型号 (Part No.) : GD-SW-OS-C06 常闭滚珠震动开关

客户料号 (Customer Part No.) : _____

送样日期 (Date) : _____

备注 (Remarks) L2. 85xW2. 35xH1. 33mm 常闭全方位震动开关触发
常闭全方位高敏滚珠滚珠开关感触发 90与180°时轻微断开

出厂承认 signature	拟制 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approval by
	龙柳婷	邹明明	陈部长
客户承认 Customer Approval	承认日期 Date:		
最终确定	<input type="checkbox"/> 合格 Pass <input type="checkbox"/> 特采 Waive <input type="checkbox"/> 改良后再送样 Reject		

专业设计生产开关，插座连接器，研发先行者和先导企业

Professional design and produce Switches, Jacks, Connector R&D pioneers and leading enterprises

高迪电子 好品质 真放心 让客户100%满意的高品质开关连接器供应商



高迪电子让连接引领全球
以品质为核心! 为中国制造添砖加瓦!



NO	A	B	C	D	E	F	序																				
1	<p>图纸独家所有 禁止涂改翻印</p>				Real Picture/实物图片或3D图 		6																				
2	<p>正面 反面</p>				Technical parameters/技术参数		5																				
3					<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rating/使用功率:2mA to 10mA 1-24V DC</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cond Uction Mode/导通方式:Discontinuous conduction 非连续导通</td></tr> <tr><td>3</td><td>Contact Resistance/接触电阻:>10mΩ</td></tr> <tr><td>4</td><td>Insulation Resistance/绝缘电阻:100MΩ min.at 100DC MIN.</td></tr> <tr><td>5</td><td>Insulation Strength/绝缘强度:AC 500V 50Hz 1 MINUTE.</td></tr> <tr><td>6</td><td>Capacitance Conductivity/电容量-导通率:5pF max-95% min</td></tr> <tr><td>7</td><td>Sensitivity/敏感度:■高 □一般 □迟钝</td></tr> <tr><td>8</td><td>Trigger Angle/触发角度:□15度 □35度 □90度 ■全方位</td></tr> <tr><td>9</td><td>Vibration Frequency/震动频率:于2Hz为振频1秒2次来回</td></tr> <tr><td>10</td><td>Service Life/使用寿命:500, 000Cycles</td></tr> </table>		1	Rating/使用功率:2mA to 10mA 1-24V DC	2	Cond Uction Mode/导通方式:Discontinuous conduction 非连续导通	3	Contact Resistance/接触电阻:>10mΩ	4	Insulation Resistance/绝缘电阻:100MΩ min.at 100DC MIN.	5	Insulation Strength/绝缘强度:AC 500V 50Hz 1 MINUTE.	6	Capacitance Conductivity/电容量-导通率:5pF max-95% min	7	Sensitivity/敏感度:■高 □一般 □迟钝	8	Trigger Angle/触发角度:□15度 □35度 □90度 ■全方位	9	Vibration Frequency/震动频率:于2Hz为振频1秒2次来回	10	Service Life/使用寿命:500, 000Cycles	4
1	Rating/使用功率:2mA to 10mA 1-24V DC																										
2	Cond Uction Mode/导通方式:Discontinuous conduction 非连续导通																										
3	Contact Resistance/接触电阻:>10mΩ																										
4	Insulation Resistance/绝缘电阻:100MΩ min.at 100DC MIN.																										
5	Insulation Strength/绝缘强度:AC 500V 50Hz 1 MINUTE.																										
6	Capacitance Conductivity/电容量-导通率:5pF max-95% min																										
7	Sensitivity/敏感度:■高 □一般 □迟钝																										
8	Trigger Angle/触发角度:□15度 □35度 □90度 ■全方位																										
9	Vibration Frequency/震动频率:于2Hz为振频1秒2次来回																										
10	Service Life/使用寿命:500, 000Cycles																										
4					授权独家销售 专利受损必究																						
5					END FOOT SHAPE/端脚形状 <input type="checkbox"/> 直插式 DIP 180度 <input type="checkbox"/> 固定式 DIP 90焊接 <input checked="" type="checkbox"/> 贴片式 SMD 字面向上平贴																						
6	<p>放位引导图 PCB板焊位图</p>				Ball selection/滚珠选择 <input type="checkbox"/> F 扁珠 Flat bead <input checked="" type="checkbox"/> B 圆珠 Ball Ball selection/电镀选择 <input checked="" type="checkbox"/> Ag 镀银 Ag PLATED <input type="checkbox"/> Au 镀金 Au PLATED Sensitivity Selection/敏感度选择 <input checked="" type="checkbox"/> HI 高敏感度 High sensitivity <input type="checkbox"/> IN 中敏感度 Medium sensitivity <input type="checkbox"/> SO 低敏感度 Low sensitivity Color Selection/颜色选择 <input type="checkbox"/> BLACK/黑色 <input type="checkbox"/> WHITE/白色 <input type="checkbox"/> RICE WHITE/米黄, 米白色		3																				
					TOLERANCE/公差范围表 TOLBRANCB ANGLB TOL L ≤ 5 ±0.1mm ±0.1° L ≥ 5 ±0.2mm		1																				

序	F	E	D	C	B	A	NO
公司名	<p>东莞市高迪电子有限公司 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD</p>			7			
名称	开关、插座、电线专业制造销售与配套方案解决厂家			6	Marking 字印	Colored silk screen printing 丝印	1 BLACK 黑色
TITLE 品名:	Vibration Sensing Switch/震动感应开关	DWN.:	潘道洁	5	Internal Wiring 内部线	Copper Skin 铜皮	1 Ag PLATED 镀银
NUMBER 编号:	OS-C06	CHKD.:	王小伟	4	Solder End Pins 焊锡	Copper Skin 铜皮	4 Ag PLATED 镀银
MODEL 型号:	OS-C06 全方位震动感应开关图纸	APPD.:	李清波	3	Matrix 基体	PCB Polymer Material 高分子材料	1 NATURAL 原色
SCALE 比例:	3:1	UNIT 单位:	mm/毫米	2	Ball drop 滚珠	Carbon Steel 碳钢	1 Ag PLATED 镀银
		DATE:	2019.03.16	1	Cover Plate 上下盖板	PHENOLIC LAMINATE 石碳酸层板	1 NATURAL 原色
		NO	PART NAME 零件名称	MATERIAL 物质材料	数量	FINISH 表面状态	