



東莞市高迪電子有限公司

Dong guan Gaodi Electronics Co., Ltd

TEL:+86-0769-8366-2567 0769-8366-1869 E-mail:dg@hello1kk.com KodySwitch@163.com
website: www.hello1kk.com www.kdrr.tw www.kodyswitch.com

承 认 书

Specifications for Approval

客户名称 (Customer) : _____

产品名称 (Part name) : 迷振动开关SMD/贴片震动开关SMT/振动传感器

产品型号 (Part No.) : GD-SW-TP-928A SMD 弹簧贴片震动开关

客户料号 (Customer Part No.) : _____

送样日期 (Date) : _____

备注 (Remarks)

L3.0xW2.0xH0.65mm 常开弹簧震动开关触发
常开型 晃动时导通 振动开关上下最灵敏 左右次灵敏 前后相对更迟钝

出厂承认 signature	拟制 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approval by
	龙柳婷	邹明明	陈部长
客户承认 Customer Approval	承认日期 Date:		
最终确定	<input type="checkbox"/> 合格 Pass <input type="checkbox"/> 特采 Waive <input type="checkbox"/> 改良后再送样 Reject		

专业设计生产开关，插座连接器，研发先行者和先导企业

Professional design and produce Switches, Jacks, Connector R&D pioneers and leading enterprises

高迪电子 好品质 真放心 让客户100%满意的高品质开关连接器供应商



高迪电子让连接引领全球
以品质为核心! 为中国制造添砖加瓦!



NO	A	B	C	D	E	F	序																				
1					Real Picture/实物图片或3D图 		6																				
2					Technical parameters/技术参数		5																				
3					<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Rating/使用功率:2uA to 10mA 1-12V DC</td></tr> <tr><td>2</td><td>Contact Resistance/接触电阻:>10mΩ</td></tr> <tr><td>3</td><td>Insulation Resistance/绝缘电阻:100MΩ min.at 100DC MIN.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Insulation Strength/绝缘强度:AC 500V 50Hz 1 MINUTE.</td></tr> <tr><td>5</td><td>Capacitance Conductivity/电容量-导通率:5pF max-95% min</td></tr> <tr><td>6</td><td>Cond Uction Mode/导通方式:Discontinuous conduction 非连续导通</td></tr> <tr><td>7</td><td>Conducting Time/导通时间:About 2ms</td></tr> <tr><td>8</td><td>Sensitivity/敏感度:■高 □一般 □迟钝</td></tr> <tr><td>9</td><td>Vibration Frequency/震动频率:于2Hz为振频1秒4次来回</td></tr> <tr><td>10</td><td>Service Life/使用寿命:500, 000Cycles</td></tr> </table>		1	Rating/使用功率:2uA to 10mA 1-12V DC	2	Contact Resistance/接触电阻:>10mΩ	3	Insulation Resistance/绝缘电阻:100MΩ min.at 100DC MIN.	4	Insulation Strength/绝缘强度:AC 500V 50Hz 1 MINUTE.	5	Capacitance Conductivity/电容量-导通率:5pF max-95% min	6	Cond Uction Mode/导通方式:Discontinuous conduction 非连续导通	7	Conducting Time/导通时间:About 2ms	8	Sensitivity/敏感度:■高 □一般 □迟钝	9	Vibration Frequency/震动频率:于2Hz为振频1秒4次来回	10	Service Life/使用寿命:500, 000Cycles	4
1	Rating/使用功率:2uA to 10mA 1-12V DC																										
2	Contact Resistance/接触电阻:>10mΩ																										
3	Insulation Resistance/绝缘电阻:100MΩ min.at 100DC MIN.																										
4	Insulation Strength/绝缘强度:AC 500V 50Hz 1 MINUTE.																										
5	Capacitance Conductivity/电容量-导通率:5pF max-95% min																										
6	Cond Uction Mode/导通方式:Discontinuous conduction 非连续导通																										
7	Conducting Time/导通时间:About 2ms																										
8	Sensitivity/敏感度:■高 □一般 □迟钝																										
9	Vibration Frequency/震动频率:于2Hz为振频1秒4次来回																										
10	Service Life/使用寿命:500, 000Cycles																										
4					END FOOT SHAPE/端脚形状		3																				
5					<input type="checkbox"/> 直插式 DIP 180度 <input type="checkbox"/> 固定式 DIP 90焊接 <input checked="" type="checkbox"/> 贴片式 SMD LGA平贴		2																				
6					Contact form/接触形式		1																				
	<p>注: *1 弹簧式震动, 密封性好, 敏感度高。 *2 贴片式, 回流焊接方便快捷, 效率提高。 *3 全新结构, 体积微小, 重量极轻, 电气性能稳定可靠;</p>				<input checked="" type="checkbox"/> J 弹簧 spring <input type="checkbox"/> B 滚珠 Ball																						
					Ball selection/电镀选择																						
					<input checked="" type="checkbox"/> Ag 镀银 Ag PLATED <input checked="" type="checkbox"/> Au 镀金 Au PLATED																						
					Sensitivity Selection/敏感度选择																						
					<input checked="" type="checkbox"/> HI 高敏感度 High sensitivity <input type="checkbox"/> IN 中敏感度 Medium sensitivity <input type="checkbox"/> SO 低敏感度 Low sensitivity																						
					Color Selection/颜色选择																						
					<input type="checkbox"/> BLACK/黑色 <input type="checkbox"/> WHITE/白色 <input type="checkbox"/> RICE WHITE/米黄, 米白色																						
					TOLERANCE/公差范围表																						
					<table border="1"> <tr> <td>TOLBRANCB</td> <td>ANGLB TOL</td> </tr> <tr> <td>L ≤ 5</td> <td>±0.1mm</td> </tr> <tr> <td>L ≥ 5</td> <td>±0.2mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>±0.1°</td> </tr> </table>		TOLBRANCB	ANGLB TOL	L ≤ 5	±0.1mm	L ≥ 5	±0.2mm		±0.1°													
TOLBRANCB	ANGLB TOL																										
L ≤ 5	±0.1mm																										
L ≥ 5	±0.2mm																										
	±0.1°																										

序	F	E	D	C	B	A	NO
公司名	东莞市高迪电子有限公司 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD			7			
称	开关、插座、电线专业制造销售与配套方案解决厂家			6			
TITLE 品名:	Vibration Sensing Switch/震动感应开关	DWN. :	潘道洁	5	FRAME 铁壳	FERRIC STRIP 铁带	1 Ni PLATED 电叻
NUMBER 编号:	JS-302007-SMD	CHKD. :	王小伟	4	Shrapnel 弹片	Phosphorous copper 磷铜	1 Au PLATED 镀金
MODEL 型号:	TP-928A 弹簧式贴片 耐高温 图纸	APPD. :	李清波	3	SPRING 弹弓	Copper wire 铜丝	1 Au PLATED 镀金
SCALE 比例:	3 : 1	UNIT 单位:	mm/毫米	2	BASE 底基	PA66 胶料	1 BLACK 黑色
		DATE :	2023.03.16	1	TERMINAL 端子	BRASS STRIP 黄铜带	2 Ag PLATED 镀银
		NO	PART NAME 零件名称	MATERIAL 物质材料	数量	FINISH 表面状态	